

MOBILNÍ ODVLHČOVAČE



CFO-16E



CFO-45E

CFO-16E
CFO-20N
CFO-45E

Výkonné odvlhčování
Tichý provoz, indikátor režimů
Řízení mikroprocesorem
Vysoušení
Nízká spotřeba energie
Autorestart*
Indikace otevřené nádoby*
Externí odvod kondenzátu*
Ochrana před přetečením*
Záruční doba 2 roky

*(CFO-16E, CFO-20N)



CFO-20N





MODEL		CFO-16E	CFO-20N	CFO-45E
Odvlhčovací kapacita	l/den	16,0	20,0	45,0
Frekvence / Napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Příkon	W	280	380	740
Provozní proud	A	1,7	1,7	3,5
Hladina hluku	dB	45 / 43	45 / 43 / 41	46 / 44
Průtok vzduchu	m ³ /hod.	100 / 80	150 / 130 / 115	300 / 200
Kapacita nádržky na vodu	l	3,0	4,9	4,0
Optimální velikost místnosti	m ²	20	28	40
Chladivo/ Množství chladiva	typ / kg	R134A / 0,12	R134A / 0,20	R410A / 0,30
Rozměry (š x v x h)	mm	353x496x225	343x523x270	515x510x238
Rozměry balení (š x v x h)	mm	393x510x271	393x540x312	575x565x290
Hmotnost netto/brutto	kg	12,0 / 13,0	14,5 / 16,0	18,5 / 20,5
Rozsah provozních teplot	°C	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35

R134A (100% HFC-134A), GWP 1430

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou v souladu s normou EN810.

Výkon odvlhčovačů byl měřen dle EN60335-2-40, testovací podmínky DB 30%, RH 80%.

Hermeticky uzavřený systém.

S VYUŽITÍM VÝHOD PRINCIPU CHLAZENÍ ODSTRÁŇUJE ODVLHČOVAČ ZE VZDUCHU ÚČINNĚ ČÁST VLHKOSTI, ABY BYL UDRŽOVÁN SUCHÝ A PŘÍJEMNÝ. ODVLHČOVAČ DOKÁŽE RYCHLE VYSOUŠET PRÁDLO.

MŮŽE TAK ZABRÁNIT NAVLHNUTÍ A PLESNIVĚNÍ PRÁDLA A NÁBYTKU V DEŠTIVÉM OBDOBÍ.